



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

OEST GEAROL C-LP 68 B, 100 B, 150 B, 220 B, 320 B

Редукторные, трансмиссионные масла C-LP (DIN 51517) с повышенной износостойкостью.

Описание

С применением дорогостоящих рафинадов минерального масла с веществами для повышения защиты от старения, коррозии и износа. Подходит для механизмов, дифференциалов и трансмиссий с большими нагрузками и трением.

Особенности

- Температурная стабильность.
- Нейтрально к цветным металлам и прокладкам.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Пониженное образование пены.
- Универсальность применения.

Характеристики

			68B	100B	150B	220B	320B
Вязкость	DIN 51562 T.1						
При 40 °C		мм ² /с	68	100	150	220	320
Плотность при 15 °C	DIN 51757	г/см ³	0,885	0,89	0,9	0,905	0,910
Точка вспышки	DIN ISO 2592	°C	230	280	280	280	280
Точка застывания	DIN ISO 3016	°C	< -15	< -12	< -9	< -15	< -6
FZG – Тест	DIN 51354 T.2	степень силы повреждения	12				
Brugger	DIN 51347		----->50-----				

Применение

Промышленные машины, дифференциалы и трансмиссии особенно при больших и долгих нагрузках. Пригодно для смазки качающихся и скользящих подшипников. Выбор способов эксплуатации зависит от условий применения и от предписаний изготовителя машин. Имеет специальное разрешение от производителей Müller, Weingarten.

10/07