



OEST ANTIFREEZE G12 +

Описание

OEST Antifreeze G12 + современная охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля. Предназначена для моторов, блок которых выполнен из алюминиевого сплава. В состав входят ингибиторы коррозии, подавители пенообразования и вещества улучшающие реологические свойства. OEST Antifreeze G12+ НЕ СОДЕРЖИТ нитритов, аминов, фосфатов и силикатов.

Применение

Antifreeze G12+ применяется в охлаждающих системах автомобилей. Перед употреблением довести до нужной концентрации при помощи воды. Рекомендованная концентрация от 30 до 55 % от объёма.

33%	Защита до -18°C
40%	Защита до -25°C
50%	Защита до -38°C

Квалификации

ASTM D1384, D2870, D3306, D4340	SAE J1034
AS 2108-2004	BS 6580 (2010)
DAF 74002	MAN 324 SNF
PN-C-40007	Ford WSS-M97B44-D (2013)
GM 6277M	GMW3420 (2012)
UNE 26-361-88	VW TL 774 тип D/F (2014)
	JIS K 2234 (2006)
	ÖNORM V 5123 (2009)

Показатели

Цвет		розовый	
Плотность при 20°C	DIN 51757	1,16	г/см ³
pH при 20°C (конц.33%)	ASTM D1287	7,7 – 8,5	

05.03.2020

ООО "Оил Сервис"
 RUS-236011 г.Калининград, ул.Аллея Смелых 203
 тел. (4012) 70-42-22, тел/факс (4012) 70-40-40
 техническая поддержка +79062115050
 эл. почта: info@oest-oil-service.ru
 www.oest-oil-service.ru
 Изготовитель оставляет за собой право на изменения.

ISO 9001 und 14001
 zertifiziert.

СЕРВИС